

Prestandadeklaration nr. CPR-DE3/0420.1.swe

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Sopro VF HF 420

2. Avsedd användning:

Snabbhärdande cementhaltigt murbruk för förhöjde krav för arbeten med kakel och plattor inom- och utomhus för golv

3. Tillverkare:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Tyskland), www.sopro.com

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 3 för typprovning
System 4 för reaktion vid brandpåverkan**

5. Harmoniserad standard:

EN 12004:2007 + A1:2012

Anmälda organ:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, identifikationsnr. 1211, har fastställt produktens prestanda med hänseende på typprovningen enligt System 3 på basis av stickprov som tillverkaren tillhandahållit.

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E*
Bindningshållfasthet: - tidig vidhäftningshållfasthet - vidhäftningshållfasthet efter torr lagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Beständighet: - vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring - vidhäftningshållfasthet efter värmelagring - vidhäftningshållfasthet efter lagring med frost/töväxlingar	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Emission av farliga ämnen	NPD

* Lämplig teknisk dokumentation: Klasse för reaktion vid brandpåverkan som deklarerats utan test i enlighet med kommissionens beslut 2010/81/EU

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Wiesbaden, 12/04/2021


 ppa. Stefan Großmann,
 chef för avd. ProduktTechnologie