

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI KZ

Bruk tilsats - Primer.

Beskrivning - Egenskaper

Hey'di KZ är en flytande latex tillsats för murar, puts och specialmurbruk. Används också till primning/grundning för gjut och spackelmassor. Hey'di KZ förbättrar murbrukets användningsegenskaper, och säkerställer god vidhäftning till underlaget.

Användningssätt primning

Spädning - Förbrukning

Underlaget ska vara rent och torrt, primern påförs med borste eller roller.

Betong, puts, gips:

Blanda 1 del Hey'di KZ med 3 delar vatten.
1 liter täcker ca. 15 m².

Spånplattor, träunderlag:

Används outspädd.

1 liter täcker 5-7 m².

Icke sugande underlag:

Blanda 1 del Hey'di KZ med 1 del vatten, tillsatt murbruket till vällingskonsistens som borstas ut som grundning (slamning).
1 liter täcker ca. 5 m².

Användningssätt tillsats

Spädning - Förbrukning

Murbruk och puts:

Blanda 1 del Hey'di KZ med 5 delar vatten.
1 liter till ca. 60 kilo murbruk.

Hey'di slamning:

Blanda 1 del Hey'di KZ med 5 delar vatten.
1 liter till ca. 20 kilo slamning.

Bruksanvisning för Hey'di KZ finns

angiven på de enskilda

Hey'di förpackningarna.

Tillsatt vätskeblandningen till pulvret tills

lämplig konsistens uppnås. Vid behov

kan tillsatsen av Hey'di KZ ökas.

Rengör redskapen med vatten.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förpackning

1 ltr flaska, 2,5, 5, 10 och 25 ltr dunk.



TEKNISK DATA

Torrhalt:ca. 47%

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

1 ltr.....	106
2,5 ltr.....	107
5 ltr.....	108
10 ltr.....	109
25 ltr.....	110

GTIN kod:

1 ltr.....	7054150000048
2,5 ltr.....	7054150000055
5 ltr.....	7054150000062
10 ltr.....	7054150000079
25 ltr.....	7054150000086

Arbeshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten är icke märkespliktig.

Revisionsdatum: 13.08.12



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.