

GSL 600 är en utav GlueFast's avancerade och högkvalitativa produkter, framtagna speciellt för industriell användning.

EGENSKAPER

- Fri från lösningsmedel och isocyanater och PVC
- Utmärkta åldringsegenskaper
- Generellt god vidhäftning, utan förbehandling, på en mängd material
- Permanent elastiskt vid temperaturer från -40°C upp till +100°C
- Neutral, luktfri och snabbhärdande
- Övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

BESKRIVNING

GSL 600 är en enkomponents, permanent, elastisk och snabbhärdande akrylfogmassa. Produkten är speciellt framtagen för limning av gips i husbyggnation tillsammans med vår unika SLS-skruv. GSL 600 är ljud- och vibrationsdämpande och har god vidhäftning på de flesta material.

Se info om vår skruv på www.gluefast.se

Ytan du limmar mot måste vara ren, torr och fri från fett. Härdningstiden är beroende på luftfuktigheten.

LAGRINGSTID

Kan lagras i 15 månader i sluten (oöppnad) behållare på torr plats vid temperaturer mellan +5°C upp till +25°C.

ORDERINFORMATION

Korvar á 600ml. 20st per kartong. Färg: Ljusgrå.

SÄKERHET

Inga speciella åtgärder krävs. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

TRANSPORTKLASSNING

Ej tillämplig.

