

# Säkerhetsdatablad

Gipslim GSL600

Utfärdat: 2016-03-29

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 1



## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 PRODUKT BETECKNING

Gipslim GSL600

### ARTIKELNUMMER

-

### 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Montagelim för gipsskivor (akrylatlim)

### 1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD

Leverantör: GlueFast AB, Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda

Telefon: 031-42 32 60

Telefax: 031-704 83 02

Hemsida: [www.gluefast.se](http://www.gluefast.se)

Kontaktperson: Dane Carlsson

E-post: [info@gluefast.se](mailto:info@gluefast.se)

### 1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (kontorstid)

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC): -

### 2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Piktogram:

-

Signalord:

-

Färoangivelser:

-

Skyddsangivelser:

-

Innehåller:

-

Övrig information:

EUH208 – ”Innehåller Kathon CG (5-Klor-2-Metyl-2H-isotiazol-3-on). Kan orsaka en allergisk reaktion.”

### 2.3 ANDRA FAROR

-

## 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2 BLANDNINGAR

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

| Kemiskt namn             | EG-nr     | Reg. nr                  | CAS-nr    | Halt/Konc. | Piktogram                                | H-fras(er)<br>*              | Kategori                                                                      |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ammoniak,<br>vattenfri** | 231-635-3 | 01-<br>2119488<br>876-14 | 7664-41-7 | 0 - 0,15 % | GHS04<br>GHS06<br>GHS05<br>GHS09<br>Fara | H221<br>H331<br>H314<br>H400 | Flam. Gas 2<br>Press. Gas<br>Acute tox. 3<br>Skin Corr. 1B<br>Aquatic Acute 1 |

# Säkerhetsdatablad



Gipslim GSL600

Utfärdat: 2016-03-29

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 2

\* För R- och H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

\*\* Ämne har svenska hygieniska gränsvärden.

## 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELL REKOMMENDATION

Vid minsta tvivel eller symptom som kan ha orsakats av produkten, sök läkarhjälp. Tag med detta säkerhetsdatablad. Håll personen varm och lugn.

#### INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Kontakta läkare om besvär uppstår.

#### HUDKONTAKT

Skölj av huden snarast och tvätta med tvål och vatten.

#### STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare för rådgivning.

#### FÖRTÄRING

Skölj genast munnen och drick ett par glas mjölk eller vatten. Om stora mängder svalts, kontakta läkare.

### 4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Produkten kan orsaka lättare ögonirritation. Risk för allergisk reaktion vid hudkontakt.

### 4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1 SLÄCKMEDEL

Välj släckmedel beroende på brandomgivningen. Släckes med pulver eller skum. Produkten som sådan är ej brandfarlig.

### 5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

Undvik inandning av rökgaser. Behållare i närheten av brand flyttas och kyls eventuellt med spridd vattenstråle.

### 5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd andningsmask och skyddande klädsel.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Sörj för god ventilation. Bär skyddshandskar.

### 6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och vatten. Förhindra att produkten når kommunalt avlopp.

### 6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Samla upp spillet med universalbindare, sand eller andra inerta absorptionsmedel. Spillet är farligt avfall (se avsnitt 13) och ska lämnas till miljöstation eller tas om hand av godkänd entreprenör. Kontakta Räddningstjänsten vid större spill.

### 6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik långvarig kontakt med hud. **FÖRHÅLLANDEN FÖR 7.2 SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET**

Förvara produkten torrt och svalt, helst mellan 5 och 25 °C. Förvaras oåtkomligt för barn.

### 7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 KONTROLLPARAMETRAR

#### HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2015:7)

Ammoniak:

NGV= 20 ppm; 14 totalt mg/m<sup>3</sup>

KGV= 50 ppm; 36 totalt mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL

Inga data tillgängliga.

#### PNEC

Inga data tillgängliga.

### BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

#### ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

#### SKYDDSHANDSKAR

Användning av skyddshandskar rekommenderas, särskilt vid långvarig/frekvent hantering.

#### ANSIKTSSKYDD

Behövs normalt inte. Rekommenderas vid omtappning av produkt eller då risken för stänk är stor.

#### SKYDDSKLÄDER

Behövs normalt ej.

#### ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta händerna noga efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan återanvändning. Rengör förorenade golv och bordsytor.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Form</b>                               | Pasta (kitt/lim/spackel)  |
| <b>Färg</b>                               | Vit/svart/brun/grå        |
| <b>Lukt</b>                               | Typisk                    |
| <b>Lukttröskel</b>                        | Ej tillgängligt.          |
| <b>pH (vid 20°C)</b>                      | 8,5 - 9,5                 |
| <b>Fryspunkt</b>                          | Ej tillgängligt.          |
| <b>Kokpunkt</b>                           | Ej tillgängligt.          |
| <b>Flampunkt</b>                          | Ej tillgängligt.          |
| <b>Avdunstningshastighet</b>              | Ej tillgängligt.          |
| <b>Brandfarlighet</b>                     | Ej tillgängligt.          |
| <b>Explosionsgräns</b>                    | Ej tillgängligt.          |
| <b>Självantändningstemperatur</b>         | Ej tillgängligt.          |
| <b>Ångtryck (kPa, 25°C)</b>               | <0,001                    |
| <b>Ångdensitet</b>                        | Ej tillgängligt.          |
| <b>Densitet (g/cm<sup>3</sup>, 20°C)</b>  | 1,55 (+/- 0,03)           |
| <b>Löslighet</b>                          | Löslig i vatten           |
| <b>Fördelningskoeff. N-oktanol/vatten</b> | Ej tillgängligt.          |
| <b>Termisk tändtemperatur</b>             | Ej tillgängligt.          |
| <b>Viskositet</b>                         | 1 500 000 – 2 000 000 cps |
| <b>Explosiva egenskaper</b>               | Ej tillgängligt.          |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>              | Ej tillgängligt.          |
| <b>Sönderdelningstemperatur</b>           | 147°C                     |

# Säkerhetsdatablad



Gipslim GSL600

Utfärdat: 2016-03-29

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 4

Torktid (23 °C, 50 %  
luftfuktighet)

24 h

## 9.2 ANNAN INFORMATION

-

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 REAKTIVITET

Kan reagera med starka oxidationsmedel.

### 10.2 KEMISK STABILITET

Stabil vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

### 10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

### 10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Får ej utsättas för värme.

### 10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

### 10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Vid förbränning bildas irriterande rökgasar såsom kolmonoxid (CO), koldioxid (CO<sub>2</sub>). Den polymer som utgör bindemedlet i produkten börjar sönderdelas vid en temperatur av 147 °C.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

|                    | AKUTA EFFEKTER                                                                       | KRONISKA EFFEKTER            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>HUDKONTAKT</b>  | -                                                                                    | Risk för allergisk reaktion. |
| <b>ÖGONKONTAKT</b> | Kan ge lätt irritation vid stänk i ögonen.                                           | -                            |
| <b>INANDNING</b>   | -                                                                                    | -                            |
| <b>FÖRTÄRING</b>   | Förtäring av stora mängder kan ge upphov till illamående, kräkningar och magsmärtor. | -                            |

### AKUT TOXICITET

#### TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Produkten kan verka lätt irriterande på ögonen. Innehåller isothiazolinoner. För mer information kontakta tillverkaren.

#### TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

-

### IRRITATION

Lättare irritation på ögonen kan förekomma.

### FRÄTANDE EFFEKT

Ingen frätande effekt känd.

### SENSIBILISERING

Innehåller Kathon CG (5-Klor-2-Metyl-2H-isotiazol-3-on). Risk för allergisk reaktion vid hudkontakt.

### TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING

Ingen toxicitet vid upprepado dosering känd.

### CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet känd.

### MUTAGENITET

Ingen mutagenitet känd.

### REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

### INTERAKTIVA EFFEKTER

Inga interaktiva effekter kända.

### AVSAKNAD AV VISSA DATA

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 TOXICITET

Klassificeras ej som miljöfarlig produkt.

### EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

### EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

-

### 12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Inga data tillgängliga.

### 12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen känd.

### 12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Den ursprungliga produkten är löslig i vatten. Stelnad/använd produkt är ej vattenlös.

### 12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Inga data tillgängliga.

### 12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter kända.

### SAMMANFATTNING

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig. Undvik dock utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

## 13. AVFALLSHANTERING

### 13.1 AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2011:927 är oanvänd produkt ej farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

08 04; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än som anges i 08 04 09.

### RESTAVFALL

Restavfall är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

### AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Farligt avfall. Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

### FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificerat ej som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

### 14.1 MILJÖFAROR

Ej klassificerad som miljöfarlig produkt.

### 14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

### 14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Inte relevant eftersom produkten inte är farligt gods.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC).

### 15.2 KEMIKALIESÄKERHETSUTREDNING

# Säkerhetsdatablad



**Gipslim GSL600**

Utfärdat: 2016-03-29

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 6

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten.

## 16. ANNAN INFORMATION

### H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT

H221 - Brandfarlig gas.

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H331 - Giftigt vid inandning.

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

### FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

### HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

### ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1. Grunddokument

### ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är GlueFast AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.