



Montering



Produkt: 69045 - Förgrundad Glasfilt, typ G45U

Beskrivning: Glasiberduk för väggar & tak inomhus
Sammansättning: 100 % belagd glasfiber
Ökotex certifikat: Klass I
Utsläpp inomhus: A+
Brandklass: (EN 13501-1) Euroclass B-s1, d0

Teknisk data:

Egenskaper	Enhet	Nom värde
Bredd	mm	1 000
Tjocklek	mm	0,55
Total vikt Ø	g / m ²	130 (± 8 %)

Förvaring Torrt och vid temperaturer om -10 °C till +50 °C
Öppnad förpackning används inom en vecka
Håller c:a två år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning
Spårbarhet Tillverkningsnummer finns på baksidan av rullen och på etiketten

Lim åtgång C:a 250 g / m². Följ anvisningarna från limtillverkaren

Färg åtgång C:a 200 - 300 g / m²

Rätsida

Rullens utsida är rätsida
= synlig yta som målas



Baksidesmarkering

Gul linje 10 cm
från rullens kant

Batchnummer 5 cm
från rullens kant

Mönsterpassning

Kant i kant utan mellanrum/överlapp



Undvik att trycka kanterna mot
varandra = Inga synliga skarvar

Godkänt antal markerade fel

Rulllängd 50 m Max 3
Varje defekt balanseras med +50 cm

OBS: En skarv kan uppkomma i en rulle och bedöms som markerat fel

Certifikat



11
C200012661
ID code: P-2 Glass Fibre Wall Covering
Ref.nr. of DOP - 2 - Glass Fibre Wall Covering - 03



Reaction to fire classification
Euroclass B-s1,d0

Ovan information är korrekt enligt vår bedömning. Våra produkter utsätts för rigorösa kvalitetskontroller under tillverkningen. Avvikelser inom toleranserna kan förekomma. Spara etikett vid ev. reklamation och gärna prover av rullen.