


Montering



Produkt: 40100 - Armeringsduk, typ CP100

Beskrivning: Armeringsduk för väggar & tak inomhus.

Sammansättning: Standard cellulosa/polyester

Teknisk data:


Egenskaper	Enhet	Min värde	Nom värde	Max värde
Bredd	cm	99	100	101
Längdavvikelse	m	-0		
Tjocklek	mm		0,2	
Total vikt	g / m ²	65	70	75
Draghållfasthet				
MD	N / m	2210	2600	
CD	N / m	1870	2200	

Lim åtgång Följ anvisningarna från limtillverkaren.

Färg åtgång Strykning 1 Strykning 2
m² / liter ~ 6,4 ~ 13,8

Rätsida

Rullens utsida är rätsida
= synlig yta



Baksidesmarkering

Saknas på denna artikel

Mönsterpassning

Kant i kant utan mellanrum/överlapp




Undvik att trycka kanterna mot varandra = Inga synliga skarvar

Certifikat



EN 15102



Förvaring: -10 to +50 °C

Hållbarhet: C:a två år från tillverkning

Ovan information är korrekt enligt vår bedömning. Våra produkter utsätts för rigorösa kvalitetskontroller under tillverkningen. Avvikelse inom toleranserna kan förekomma.