

PRODUKTDATABLAD



Marco Spark-Perf Joint Tape

Skarvremsa av papper

2016-09-24

Sida 1/1

Produktbeskrivning

Marco Spark-Perf Joint Tape är en pappersremsa med hög rivhållfasthet för skarvspackling / förstärkning av gipsskiveskarvar i tak och vägg. Pappersremsan är slipad på utsidan av rullen, vilket bidrar till en mycket god vidhäftning. Vidare är remsan perforerad för att minska risken för blåsbildning. Används tillsammans med spackel som är godkänt för iläggning av pappersremsa. Godkänd enligt kraven som ställs i AMA Hus 14. Produkten är testad med spackelstandarden EN 13963.

Fördelar

- Slipad yta för optimal vidhäftning samt perforerad för att minska risken för blåsbildning
- Hög rivhållfasthet
- Bigad i mitten för lättare applicering i hörn
- Sväller eller krymper inte
- Ger hållbara gipsskarvar utan sprickor

Applicering

Skarvspackling av gipsskivor utförs så att försänkningen utfylls i sin helhet. För god vidhäftning mellan remsan och spackelskitet är det nödvändigt att detta är c:a 1 – 1,5 mm tjockt. Omedelbart där efter läggs skarvremsan i det blöta spacklet och trycks fast genom att spackelverktyget dras längs med skarven så att remsan överspacklas tunt. Efter denna tunna överspackling ska remsan vara synlig. Tryck sedan så hårt med spackelverktyget att eventuell luft pressas bort men utan att reducera tjockleken på spackelskiktet. Pappremsan ska ej fuktas eller på annat sätt prepareras före monteringen. Efter fullständig torkning, vanligtvis följande dag, utförs andra spacklingen såvida inte Sheetrock Easy Sand snabbhärdande spackel används.

(Källa YBG)

Produktdata

Material:	Pappersremsa			
Produktstandard:	CE-märkt i enlighet med EN13963. Registrerad i BASTA.			
Användningsområde:	Inomhus vid skarvspackling av gipsskivor			
Lagring:	Förvaras torrt			
Artikelnummer	Dimensioner	Rullar/Kartong	Streckkod rulle	Streckkod kartong
G000042	5 cm x 23 m	20	772677655899	10772622655896
G000043	5 cm x 76 m	20	772677633323	10772677633320
G000044	5 cm x 152 m	10	772677615121	10772677615128