

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Kåbe-Mattan	Namn: Kåbe-Mattan AB
Namn: Kåbe Original	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Torkmatta	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: NSB.4 - Torkmattor	REPA-registret: Ja
BK04: 03109 - Entrémattor	

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Helhetsbedömning: B

Bedömning:  Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	Ja U
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsofarliga ämnen:	Ja 	-
Hälsofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2009-02-02	2011-09-19	Manuellt
 Produktinformation	2010-06-11	2013-05-01	Statiskt
 Produktinformation	2010-03-01	2013-05-01	Statiskt
 Drift- o/e underhållsinstruktion		2012-09-18	Statiskt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
anodiserad aluminium		59,75 %	
aluminium	7429-90-5	>57,9575 %	
antimon	R 7440-36-0	<0,029875 %	R20/22, R50/53
beryllium	U 7440-41-7	<0,029875 %	R25, R26, R43, R49, R36/37/38, R48/23
bly	U § 7439-92-1	<0,029875 %	R33, R61, R62, R20/22, R50/53
bor	7440-42-8	<0,029875 %	R22
fosfor	7723-14-0	<0,029875 %	
järn	7439-89-6	<0,29875 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
kadmium	U § 7440-43-9	<0,005975 %	R26, R45, R62, R63, R68, R48/23/25, R50/53
kalций	7440-70-2	<0,029875 %	R15
kisel	7440-21-3	<0,8365 %	
koppar	§ 7440-50-8	<0,209125 %	
krom	R § 7440-47-3	<0,029875 %	R20, R27/28, R50/53
litium	7439-93-2	<0,029875 %	R34, R14/15
magnesium	7439-95-4	<0,717 %	
mangan	7439-96-5	<0,5975 %	
Natrium	7440-23-5	<0,029875 %	R34, R14/15
nickel	R § 7440-02-0	<0,029875 %	R40, R43
Strontium	7440-24-6	<0,029875 %	
(svavelsyra ... %)	7664-93-9		R35
tenn	7440-31-5	<0,029875 %	R50
titan	7440-32-6	<0,05975 %	
vanadium	7440-62-2	<0,029875 %	
vismut	7440-69-9	<0,029875 %	R20/21/22
zink	§ 7440-66-6	<0,1195 %	
EPDM		39,42 %	
(etylen)	74-85-1		R12, R67
(propen)	115-07-1		R12
rostfritt stål		0,83 %	
järn	7439-89-6	≤0,6059 %	
kisel	7440-21-3	0,0083 %	
krom	7440-47-3	≤0,1494 %	
mangan	7439-96-5	0,0166 %	
molybden	7439-98-7	≤0,0249 %	
(nickel)	R § 7440-02-0	≤0,1162 %	R40, R43

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	60 %
TVOC 26:		Deponering:	
Formaldehyd:		Avfallsslag:	
Uppfyller E1:		Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd:
Post-consumer:	

Klassning av produkten

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Övrigt

Bedömd: 2011-09-19 av Angelica Karlsson

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-ABCKQRDR

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 5.18

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
R12	Extremt brandfarligt
R14/15	Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas
R15	Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser
R20	Farligt vid inandning
R20/21/22	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring
R22	Farligt vid förtäring
R25	Giftigt vid förtäring
R26	Mycket giftigt vid inandning
R27/28	Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring
R33	Kan ansamlas i kroppen och ge skador
R34	Frätande
R35	Starkt frätande
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R40	Misstänks kunna ge cancer
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R45	Kan ge cancer
R48/23	Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R48/23/25	Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
R49	Kan ge cancer vid inandning
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R61	Kan ge fosterskador
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R63	Möjlig risk för fosterskador
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
R68	Möjlig risk för bestående hälsoskador