

FDV - Dokumentasjon

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 31/10/2024

Versjon: 3

Side 1 av 2

Prosjekt

Entreprenør / Utførende	
Prosjekt / Adresse	
Bruksområde / Bygningsdel	

Produktbeskrivelse

RAD S er laget av PP. RAD S 500 monteres liggende og RAD S200 monteres stående, evt liggende med ters i enden.

Produktidentifisering

Varenummer	NOBBNR: 46534626 og 49558615
Standard mål	27,1 x 54cm + utsikk og 11 x 50 cm+muffe
Farge	Rød
Overflatebehandling	Renses med teknisk sprit.
Vedlegg / Dokumentasjon	TG 20472

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder	Teknisk sprit.
Vedlikeholdsinstruks og- intervall	Det kreves ikke vedlikehold av RAD S hvis den er montert i henhold til leggeanvisning (ref. til brosjyre, side 10).

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	RAD S vil være et effektivt hjelpemiddel mot radongass.
Fuktbestandighet	RAD S påvirkes ikke av fukt.

Miljøpåvirkning

Giftighet	Materialet er giftfritt, fast og uløselig i vann.
Persistens og nedbrytelighet	Svært lav UV degradering.
Bioakkumuleringsevne	Ingen.
Mobilitet i jord	Produktet er ikke vannløselig.
Andre skadevirkninger	Ingen indikasjoner på miljømessig giftighet.

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Materialet og innpakningen representerer ingen farer som avfall med hensyn på giftighet og/eller økologiske forhold. Det kan brennes på en kontrollert måte og resirkuleres til mindre kritiske, ikke matrelaterte produkter.

Teknisk service

Produsent / Importør	Sustinera AS
Organisasjonsnummer	984 952 724



Sustinera AS • Øvre Kluge 6 • 4334 Ålgård
Telefon: +47 48 03 09 99 • post@sustinera.no • www.sustinera.no

Postadresse	Øvre Kluge 6
Postnummer og poststed	4334 Ålgård
Telefon	+47 906 95 904
E-post	post@sustinera.no
Internettadresse	www.sustinera.no