



Använd DUK och ljudabsorbenter bakom spaltpanel för vackra interiörer.



DUK levereras i vitt eller svart.

DUK Akustik nonwoven

DUK ger en snygg och slät yta och används vanligen mellan spaltpanel och isolering.



Översikt

DUK används vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och sporthallar, musikstudios och konsertlokaler. DUK har kommit att bli allt mer populärt att använda tillsammans med träribbor i tak och på vägg.

Format och Material

DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m². Rullbredden är 1275 mm. Varje rulle innehåller 250 löpmeter. Avrullning och tillskärning sker efter överenskommelse. DUK är en polyesternonwoven som är brandklassad, tål fukt, är luktfri och möglar inte.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö DUK Akustiknonwoven.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyller fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenuil eller EcoSUND absorbent bakom duken uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

Priser

AKUSTIKDUK

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Vit 80 gr/kvm	A10181	
Vit 130 gr/kvm	A10182	

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Svart 80 gr/kvm	A10183	
Svart 130 gr/kvm	A10184	

Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

MONTERING

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande regler innan ytterpanelen skruvas fast.

AKUSTISK/ FLÖDESRESISTIVITET

Vikt och färg	Test metod	Värde
80g/kvm vit	ASTM D737	140 cfm
80g/kvm svart	ASTM D737	250 cfm
130g/kvm vit	ASTM D737	80 cfm
130g/kvm svart	ASTM D737	180 cfm