

Produktinformation avseende DUK Akustiknonwoven

Material	100 % polyesterfiber Inga främmande bindemedel ingår
Användningsområden	Som spärr mellan isolering och luftspalt. T.ex. vid glespanel på vägg i sporthall.
Emissioner	Avger inga mätbara emissioner.
Fukt	Materialet påverkas inte av fukt.
Brand	I kombination med stenull eller polyester uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).
Hantering	Inga skyddskläder eller ansiktsmask behövs vid arbete med materialet.
Handelsnamn	DUK Akustiknonwoven, 80 – 130 g.
Kemisk benämning	Poly- (etentereftalat)
Färg	Vit, Svart
Lukt	Ingen
Personlig säkerhetsutrustning	Inte nödvändig
Arbetshygien	Allmän renlighet av arbetsplats och klädsel.
Bortskaffande	Kan bortskaffas som avfall, återvinnas eller brännas beroende på lokala föreskrifter.
Åtgärder vid brand	Alla vanliga släckningsmedel inkl. vatten, om inte brand-orsaken är en elektrisk källa, då vatten alltid skall undvikas.
Toxikologisk information	Produkten har inte satts i samband med några kända hälsofarliga effekter på människor
Miljöeffekter	Produkten har inte satts i samband med några kända miljöskador
Återvinning	Kan sönderdelas och återvinnas.
Rengöring	Rengöring sker enklast med ▪ Torrborstning ▪ Avblåsning med tryckluft ▪ Dammsugning ▪ Våtrengöring med kallt vatten, ren trasa, miljövänligt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

Akustikmiljö i Falkenberg

Box 77, SE-311 21 Falkenberg SWEDEN

Tel: +46 (0)346 71 48 50

Fax: +46 (0)346-879 88

info@akustikmiljo.se, www.akustikmiljo.se www.minimizer.se