

PRODUKTDATABLAD

	Easy Sand™ Snabbhärdande gipsbaserat universalpulverspackel för väggar och tak inomhus <table border="1"><tr><td>2018-09-24</td><td>Sida 1/2</td></tr></table>	2018-09-24	Sida 1/2
2018-09-24	Sida 1/2		

Produktbeskrivning

Sheetrock Easy Sand är ett högfyllande snabbhärdande universalpulverspackel som möjliggör färdigspacklade gipsskivor på en och samma dag och i regel kan dekorering ske efterföljande dag. Easy Sand används för spackling, lagning och putsning av väggar och tak inomhus. Tack vare minimal krympning och god vidhäftning är Easy Sand optimal för fyllning av sprickor, håligheter, fogar och spalter samt för iläggning av pappersremsa och montering av pappersklädda hörnskydd. Fäster mycket bra på betong, puts, gips, trä samt blanka ytor. Numret efter produktnamnet anger ungefärlig öppettid/härdningstid: 5, 20, 45 eller 90 minuter.

Fördelar

- Spar tid och pengar – färdigspacklade gipsskivor på en dag – fyllnads- och avslutningsskikt kan appliceras så snart spackelmassan härdat på ytan (även om den inte är genomtorr)
- Snabb och enkel att blanda
- Mycket hög fyllningsförmåga och överlägsen bindning
- Hög limförmåga – god vidhäftning mot pappersremsa och pappersklädda hörnskydd
- Formstabil – sjunker eller spricker ej
- Unik fuktållighet – tål små mängder överskottsvatten som normalt leder till fördröjd krympning och härdningen är okänslig för hög fuktbelastning och fuktvariationer som normalt leder till mycket långa torktider
- Lättslipad
- Flera öppettider att välja mellan (5, 20, 45, 90 min)

Förberedelser

- Blanda för hand eller med visp. Använd rent vatten och en ren blandningshink.
- Blandningsförhållande c:a 0,5 – 0,6 L vatten per kg pulver, 4 – 5 L vatten per säck (8,1 kg).
- Temperaturen på vattnet påverkar härdtiden – kallare vatten = längre härdtid och varmare vatten = kortare härdtid.
- Tänk på att arbeta ut spacklet medan det fortfarande är fuktigt eftersom härdande spackel är svårare att bearbeta än icke-härdande spackel.
- Spackla inte när arbetstemperaturen är under +5 °C.

PRODUKTDATABLAD



Easy Sand™

Snabbhärdande gipsbaserat
universalpulverspackel för väggar
och tak inomhus

2018-09-24

Sida 2/2

Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Gipsskivor ska vara monterade enligt tillverkares anvisningar, nygjutna betongytor ska vara minst 60 dagar gamla. Applicering sker för hand med spackelspade.

Vid skarvspackling fylls skivskarven med Easy Sand, lägg pappersremsan i spacklet (utsidan av rullen i spacklet) och dra av/tryck försiktigt remsan på plats i den blöta spackelmassan. Överspackla sedan erforderligt antal gånger med c:a 5 cm ökad spackelbredd per spackling tills skarven är fylld.

Slipa lätt efter behov med fint slippapper (kornstorlek c:a 180). Använd ögon- och munskydd vid slipning. Bör grundas före tapetsering eller färdigmålning. Se till att ytan är ren och dammfri före målning eller tapetsering. Verktyg rengörs med vatten direkt efter användandet.

Teknisk information

Material:	Vinylbaserad sammansättning (kalciumsulfat, vinyl och tillsatsmedel)
Densitet:	5013 kg/m ³
Brandreaktion:	A2-s1, d0 (EN 13963:2005-05)
Materialåtgång:	C:a 0,25 kg/m ² vid skarvspackling av gipsskivor
Torktid:	Beroende av temperatur och luftfuktighet, se nedan artikeltabell för generella riktlinjer avseende öppettid/härdningstid
Förpackning:	Papperssäck 8,1 kg
Lagring:	Kan lagras upp till 6 månader i goda lagringsförhållanden - torrt i rumstemperatur och oöppnad förpackning. Skyddas mot frost och extrem hetta. Förvaras oåtkomligt för barn.
Övrig info:	Easy Sand är CE-märkt (EN 13963), registrerad i Basta.

Artikelinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackning	Härdningstid
G000144	Easy Sand 5	Box 1,8 kg	C:a 10 min
G000141	Easy Sand 5	Säck 8,1 kg	C:a 10 min
G000143	Easy Sand 20	Säck 8,1 kg	C:a 30 min
G000142	Easy Sand 45	Säck 8,1 kg	C:a 60 min
G000125	Easy Sand 90	Säck 8,1 kg	C:a 120 min