



- **ASFALTKLISTER FÖR OPTIMAL VIDHÄFTNING**
- **MED ELLER UTAN LÖSNINGSMEDEL**

Potmix® Asphalt Primer är asfaltklister för vidhäftning av asfaltmassa på svår-fästa ytor. Använd Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt t.ex. asfaltkanter och på gammal sliten asfalt. För att undvika bitumenfläckar efter utläggning kan finsand strös på primer och lagningen. Primer utan lösningsmedel i bulk ska användas uppvärmd (gäller ej sprayburk).

Bruksanvisning: Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm. Applicera primer genom att rikligt spraya ytan från ca 15-25 cm avstånd. För optimal vidhäftning låt primer verka i ca 10-20 minuter innan påläggning av asfalt.

Artikel nr.	Produktnamn	Enhet	Antal/pall
11130	Asphalt Primer 5 l	dunk	
11150	Asphalt Primer 25 l	dunk	
12204	Asphalt Primer (SOLV) 5 l	dunk	
12205	Asphalt Primer (SOLV) 25 l	dunk	
21060	Asphalt Primer 600 ml - 12-pack	sprayburk	504
21170	Asphalt Primer 200 ml - 12-pack	sprayburk	2 400