

**SÄKERHETSATABLAD****Riosplit**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 18.04.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Riosplit

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktgrupp Vattengel

Användningsområde I stenbrott, gruvdrift och offentliga byggarbeten.

Kemikalien kan användas av allmänheten Nej

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Återimportör**

Företagsnamn OY FORCIT AB

Postadress PB 19

Postnr. 10901

Postort Hangö

Land Finland

Telefon +358 (0)207 440 400

E-post forcit@forcit.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon

Telefon: +358-9-471 977
Beskrivning: Giftinformationscentralen (Finland)

Telefon: 112 (begär giftinformationen)
Beskrivning: Giftinformationscentralen (Sverige), akut

Telefon: 010-456 6700
Beskrivning: Giftinformationscentralen (Sverige), mindre akuta fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Expl. 1.1; H201;
Ox. Sol. 3; H272;
Skin Corr. 1A; H314;
Eye Dam. 1; H318;

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Fara

Faroangivelser

H201 Explosivt. Fara för massexplosion.
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. – Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P370 + P372 + P380 + P373 Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

Övrig märkning (CLP)

Sprängämnen märks och förpackas endast i enlighet med kraven för explosiva ämnen, blandningar och föremål.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

PBT/vPvB-bedömning ej utförd.

Andra faror

Gasblandning som är tyngre än luft och kan ansamlas under marknivån, i schakt, kanaler och källare i högre koncentration.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Ammoniumnitrat	CAS-nr.: 6484-52-2 EG-nr.: 229-347-8 REACH reg nr.: 01-2119490981-27-0004	Ox. Sol. 3; H272 Eye Irrit. 2; H319	30 – 75 %	
Metylammoniumnitrat	CAS-nr.: 22113-87-7 EG-nr.: 244-787-0	Expl. 1.5; H205 Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 1A; H314	15 – 25 %	
Aluminiumpulver (stabiliserat)	CAS-nr.: 7429-90-5 EG-nr.: 231-072-3 Indexnr.: 013-002-00-1	Water-react. 2; H261; Flam. Sol. 1; H228;	2,5 – 25 %	

Natriumnitrat	CAS-nr.: 7631-99-4 EG-nr.: 231-554-3 REACH reg nr.: 01-2119488221-41	Ox. Sol. 3; H272 Eye Irrit. 2; H319	1 – 10 %
1,2-Etandiol	CAS-nr.: 107-21-1 EG-nr.: 203-473-3 Indexnr.: 603-027-00-1	Acute tox. 4; H302;	0 – 2,5 %

Ämne, kommentar

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Inandning	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Symtom kan uppstå flera timmar efter exponering, medicinsk observation är därför nödvändigt under minst 48 timmar.
Hudkontakt	Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Använd inte lösningsmedel för att rengöra huden. Frätskador kan förekomma. Frätskador skall behandlas av läkare.
Ögonkontakt	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Fortsätt att skölja i 30 minuter. Sök läkarhjälp.
Förtäring	Skölj munnen ordentligt. Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Inandning: Förorsakar allvarlig irritation i luftvägarna. Hudkontakt: Frätande. Orsakar blåsor och frätsår. Ögonkontakt: Kemikalien är starkt frätande på ögonen och kan orsaka permanenta skador. Symtom som stark sveda, tårflöde, rodnad och dimsyn kan förekomma. I svåra fall finns det risk för skador på synen/blindhet. Förtäring: Kan orsaka frätskador på slemhinnor, svalg, matstrupe och magsäck.
Fördröjda symptom och effekter	Exponering för sönderfallsprodukter kan orsaka lungödem.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Behandla symptomatiskt. Fördröjda effekter, såsom efter intensiv inandning av spränggaser, bör övervakas medicinskt. Övervaka under 48 timmar.
----------------------	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Brand i närheten av produkten släckes med alla tillgängliga brandsläckningsmedel.
---------------------	---

Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor. Explosionsrisk vid brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten är ett sprängämne. Explosionsrisk vid brand. Vid brand kan giftiga och irriterande gaser bildas.
Farliga förbränningsprodukter	Vid brand bildas: Nitroösa gaser (NOx). Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO ₂). Ospecificerade organiska ämnen. Ammoniak.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandsläckningsmetoder	Bör på alla sätt förhindras att eldsvådan sprider sig till produkten. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor. Lämna genast farozonen.
Särskild skyddsutrustning för brandmän	Håll tillräckligt avstånd vid brand av sprängämnet. Säkerhetsavstånd 300 m. Vid brand: Använd sluten andningsapparat.
Andra upplysningar	Utrym området.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Undvik exponering. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Åtgärder vid nödsituationer	Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Respektera utrymningsplaner. Utrym riskområdet och meddela förman. Be om hjälp från kompetent person.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod	Rådfråga en expert. Ta bort skadade lådor och rullar. Om förpackningen är bruten, täta med tejp. Undvik faktorer som påverkar produktens stabilitet. Använd inte skadade produkter. Samla rester av sprängämnesmassan med lämpliga gnistfria arbetsredskap (av trä, plast eller aluminium). Förvara resterna i märkta behållare som kan tillslutas. Destruering enligt myndigheternas krav.
-----------------	---

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Brandbekämpning, se Avsnitt 5. Personliga skyddsåtgärder, se Avsnitt 8.2. Destruktion av avfall som innehåller sprängämne, se Avsnitt 13.1.
-------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Får endast hanteras av auktoriserad personal. Förlust av explosiva varor ska omedelbart anmälas till polismyndighet.
-----------	---

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand	Rökning och öppen eld och andra antändningskällor förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.
Råd om allmän arbetshygien	Man får inte röka, äta eller dricka under arbetet. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvaras i låst och godkänt brandsäkert lagerutrymme. Lagras på torr, sval och väl ventilerad plats. Vid hantering och lagring bör nationella förordningar följas.
Förhållanden som skall undvikas	Explosionsrisk vid brand.

Förhållanden för säker lagring

Anvisningar angående samlagring	Förvaras åtskilt från: Oxidationsmedel. Reduktionsmedel. Syror. Baser. Brandfarligt/brännbart material. Tändare eller andra antändningskällor. Livsmedel och djurfoder.
Temperatur vid förvaring	Värde: < 50 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer	Läs instruktioner innan användning.
Specifika användningsområden	Se Avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
1,2-Etandiol	CAS-nr.: 107-21-1	Nivågränsvärde (NGV) : 10 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 25 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 40 ppm Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 104 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: H	
Kväveoxid	CAS-nr.: 10102-43-9	Nivågränsvärde (NGV) : 25 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 30 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 50 ppm	

Korttidsgränsvärde (KGV)Värde: 60 mg/m³**Anmärkning**

Anmärkning: V

Övrig information om gränsvärden

Vid sprängning bildas nitrösa gaser (NO, NO₂ och N₂O₄), därför kan gränsvärdet för kvävedioxid beaktas.

DNEL / PNEC

Ämne

Ammoniumnitrat

DNEL

Grupp: Arbetare**Exponeringsväg:** Lång sikt (upprepad) – Dermal – Systemisk effekt**Värde:** 21,3 mg/kg**Grupp:** Arbetare**Exponeringsväg:** Lång sikt (upprepad) – Inandning – Systemisk effekt**Värde:** 37,6 mg/m³

PNEC

Exponeringsväg: Sötvatten**Värde:** 0,45 mg/l**Exponeringsväg:** Saltvatten**Värde:** 0,045 mg/l**Exponeringsväg:** Reningsanläggning**Värde:** 18 mg/l**Värde:** 4,5 mg/l**Referens:** Tidvis utsläpp**8.2 Begränsning av exponeringen****Säkerhetsskyltar****Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering**

Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Tvätta händerna innan raster och efter arbetet.

Organisatoriska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Ventilationen skall vara effektiv. Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. En riskbedömning av arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra kontrollåtgärder. Skyddsutrustningens lämplighet och hållbarhet beror på användningen.
Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Handskydd

Handskydd

Använd handskar som är lämpliga för arbetet. Om det finns teckan på slitage ska

	handskarna bytas ut.
Lämpliga material	Polyvinylklorid (PVC).
Genombrottstid	Värde: > 480 min
Tjocklek av handskmaterial	Värde: 0,35 mm

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
---------------------	---

Andningsskydd

Andningsskydd	Personligt andningsskydd behövs normalt inte.
---------------	---

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder	Tvätta händerna innan raster och efter arbetet.
-------------------------------	---

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen	Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag, grundvatten och mark.
Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	Undvik skador på produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Pasta.
Färg	Vit/grå.
Lukt	Luktfri.
Luktgräns	Kommentarer: Inte tillämplig.
pH	Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter. Exploderar.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter. Exploderar.
Flampunkt	Kommentarer: Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter. Exploderar.
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Inte relevant.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter. Exploderar.
Ångdensitet	Kommentarer: Inte relevant.
Densitet	Värde: 1,0 – 1,3 g/cm ³
Löslighet	Medium: Vatten Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.
Självantändningstemperatur	Kommentarer: Ingen data tillgänglig.
Sönderfallstemperatur	Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Viskositet	Kommentarer: Inte relevant.
Explosiva egenskaper	Explosiv
Oxiderande egenskaper	Oxiderande

9.2. Annan information

Fysikaliska faror

Innehåll av VOC	Värde: 4,4 g/l
	Värde: 0,4 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Explosionsrisk vid brand.
-------------	---------------------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Uppstår vid olämpliga förhållanden och i kontakt med material som bör undvikas (se avsnitt 10.4 och 10.5).
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. Får inte utsättas för gnidning/stötar/friktion.
---------------------------------	---

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Oxidationsmedel. Reduktionsmedel. Syror och baser. Brandfarligt/brännbart material.
-----------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga vid normala förhållanden. Se även avsnitt 5.2.
---------------------------------	---

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ämne	Ammoniumnitrat
Akut toxicitet	Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: 2950 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Testreferens: IUCLID 5

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 5000 mg/kg
Försöksdjursart: Råtta
Testreferens: IUCLID 5

Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande / irriterande på huden, ytterligare information	Orsakar kraftiga frätskador.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Ger frätskador på ögonen. Orsakar allvarliga ögonskador.
Inandning	Explosionsgas-/ånga kan irritera luftvägarna och lungorna. Inandning av gas från explosionen kan innehålla NOx som kan orsaka huvudvärk och allmän sjukdomskänsla.
Hudkontakt	Verkar starkt frätande. Kan medföra djupgående vävnadsskador.
Ögonkontakt	Starkt frätande. Orsakar starka smärtor och allvarliga ögonskador. Ögonblicklig förstahjäl är nödvändig.
Förtäring	Frätande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe. Fara för allvarliga bestående skador.
Ärftlighetsskador	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet, annan information	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionsstörningar	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepade exponering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Andra skadliga toxikologiska effekter	Ej fastställt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	Ammoniumnitrat
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Värde: 447 mg/l Testtid: 48 h

	Metod: LC50 Testreferens: IUCLID 5
Ämne	Ammoniumnitrat
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Värde: 1700 mg/l Testtid: 10 d Metod: EC50 Testreferens: IUCLID 5
Ämne	Ammoniumnitrat
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Värde: 490 mg/l Testtid: 48 h Metod: EC50 Testreferens: IUCLID 5
Ekotoxicitet	Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill kan vara miljöfarliga.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet. Produkten består huvudsakligen av oorganiska ämnen som inte är biologiskt nedbrytbara.
---	---

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Förväntas ej bioackumulera.
-------------------------	-----------------------------

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Inga data tillgängliga.
-----------	-------------------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	Ingen data tillgänglig.
Resultat av vPvB-bedömningen	Ingen data tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
--------------------------------------	---

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Utsläpp till avlopp, vatten och mark är förbjudet. Får inte blandas med vanligt avfall. Rester och förpackningar kontaminerade med sprängämne bör samlas omedelbart och förstöras under övervakning av experter, enligt givna direktiv och nationella förordningar. Kontaminerade tomma förpackningar bör behandlas lika som de skulle innehålla sprängämne. Lämna produkten i originalförpackning. (Eventuellt ompackas i godkänt emballage.) Kontakta lokala myndigheter angående avfallshantering av sprängämnen.
---	--

Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja
EWC-kod	EWC-kod: 160403 Andra kasserade sprängämnen Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN	0241
IMDG	0241
ICAO/IATA	0241

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
ADR/RID/ADN	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E
IMDG	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
ICAO/IATA	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	1.1D
Klassificeringskod ADR/RID/ADN	1.1D
IMDG	1.1D
ICAO/IATA	1.1D
Kommentarer	Förbjudet i flygtransport.

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer	Ej fastställt.
-------------	----------------

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	Produkten är ett sprängämne.
---	------------------------------

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Produktnamn	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
-------------	-----------------------------

Annan relevant information

Faromärkning ADR/RID/ADN	1.1D
Faromärkning IMDG	1.1D
Faromärkning ICAO/IATA	1.1D

ADR/RID Övrig information

Tunnelrestriktionskod	B1000C
Transportkategori	1

IMDG Övrig information

EmS	F-B, S-X
-----	----------

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Lagar och förordningar	Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Kommentarer	Endast för yrkesmässigt bruk.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR krävs	Nej
-----------	-----

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta Faraangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H201 Explosivt. Fara för massexplosion. H205 Fara för massexplosion vid brand. H228 Brandfarligt fast ämne. H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser. H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Expl. 1.1; H201; Ox. Sol. 3; H272; Skin Corr. 1A; H314; Eye Dam. 1; H318;
Utbildningsråd	Utbildning för hantering och användning av sprängämnen och sprängkapslar.
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Tillverkarens säkerhetsdatablad.
Version	1
Kommentarer	Ovannämnda uppgifter och synpunkter motsvarar våra bästa kunskaper vid tidpunkten för datumet på detta skyddsinformationsblad. Detta garanterar dock inga bestämda produkttegenskaper eller användningsändamål. Eftersom vi ej kan kontrollera hur denna information eller hur denna produkt används är det användaren som ansvarar för säkra förhållanden vid användning av produkten.