

ONCEWALL

Byggvarudeklaration

Underlag för elektronisk byggvarudeklaration (eBVD)
PVC-fasadpaneler: Sverigepanel · Västkustpanel · Exklusivpanel

Utfärdad av: OnceWall AB

Datum: 2026-08-21

Format: branschstandardens byggvarudeklaration (eBVD) | Registreras i eBVD-portalen

Om denna deklaration

Denna byggvarudeklaration redovisar innehåll, råvaror och miljöinformation för OnceWalls fasadpaneler enligt byggbranschens standardformat för byggvarudeklarationer (eBVD). Deklarationen utgör underlaget för registrering i eBVD-portalen och kompletterar produkternas registrering i BASTA-systemet, där panelerna innehar betygsnivå ALFA — systemets högsta — efter oberoende tredjepartsrevision.

Innehållet redovisas på ämnesnivå med halter i intervall, i enlighet med deklarationsformatets redovisningsprinciper. Deklarationen avser färdig vara.

1. Leverantörs- och artikeluppgifter

Leverantör	OnceWall AB
Adress	Kristevik 421, 451 96 Uddevalla
Kontakt	info@oncewall.se · 010-42 48 400
Tillverkning	OnceWall AB har ingen egen tillverkning. Tillverkningen sker på uppdrag av OnceWall hos tillverkare inom EU.
Produkter som deklarationen avser	OnceWall Sverigepanel · OnceWall Västkustpanel · OnceWall Exklusivpanel
Varutyp	Fasadbeklädnad av cellulär PVC (skumkärna med kompakt ytskikt) för utomhusbruk
BSAB	HSD.16 — Synlig vägg- och takpanel samt lister utomhus
BASTA-registrering	Betygsnivå ALFA, 39 av 39 kriterier uppfyllda. Fritt sökbar i BASTA:s produktregister (bastaonline.se)

2. Hållbarhets- och kemikaliearbete

- Anslutet till BASTA-systemet. Samtliga produktlinjer har genomgått oberoende revision av ackrediterad revisor (revision 2022-1) utan kvarstående avvikelser.
- Produkterna uppfyller BASTA:s högsta betygsnivå ALFA: ämnen med farliga egenskaper begränsas i högsta möjliga grad — kriterierna omfattar både utfasningsämnen och riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg.
- Bedömda hos Byggvarubedömningen.
- Certifierat kvalitets- eller miljöledningssystem hos OnceWall AB: nej. Kvalificeringen av produkternas innehåll säkerställs genom tillverkarens dokumentation och BASTA-systemets revisioner.

3. Innehållsdeklaration

Avser färdig vara. Halter anges i intervall av totalvikt. Redovisningen omfattar även ämnen under formatets haltgränser (frivillig redovisning).

Ämne	CAS-nr	Halt	Funktion
Polyvinylklorid (PVC)	9002-86-2	ca 75–85 %	Basmaterial (skumkärna + kompakt ytskikt)
Kalciumkarbonat	471-34-1	< 6 %	Fyllmedel

Ämne	CAS-nr	Halt	Funktion
Akrylpolymer	Polymer	< 5 %	Processhjälpmedel
Titandioxid	13463-67-7	< 2 %	Pigment
Stabilisatorer (organotenn; kalcium-zink)	—	< 2 %	Värmestabilisator
Smörj- och processmedel (PE-vax, stearater)	—	< 2 %	Smörjmedel
Blåsmedel (natriumvätekarbonat)	144-55-8	< 1 %	Skumbildare (förbrukas vid extrudering)

- Produkten innehåller inte mjukgörare (ftalater), bly eller kadmium.
- Inga ämnen på REACH kandidatförteckning (SVHC) förekommer i halter $\geq 0,1$ % i färdig vara.
- Frånvaron av CMR-, PBT/vPvB- och hormonstörande ämnen över haltgränserna är tredjepartsverifierad genom BASTA betygsnivå ALFA (kriterieversion 2021:2, 39 av 39 kriterier).

Innehållsuppgifterna baseras på tillverkarens innehållsredovisning för deklarerad produkt samt BASTA-systemets revision 2022-1. Fullständig receptur utgör tillverkarens företagshemlighet och redovisas, i enlighet med deklarationsformatet, på ämnesnivå med haltintervall.

4. Råvaror och cirkularitet

- Primärmaterial: 80 %. Återvunnet material: 20 %, varav 100 % utgörs av återvunnen PVC.
- Panelerna är förberedda för återbruk: de demonteras oskadda genom att skruvas loss och kan återanvändas.
- Materialet är materialåtervinningsbart — PVC kan återvinnas upp till åtta gånger utan att egenskaperna går förlorade.

5. Miljöpåverkan och klimatdata

Tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (EPD) enligt EN 15804 finns för produkten och registreras i BASTA-registret, där klimatdata redovisas per artikel. EPD-referensen anges vid registrering i eBVD-portalen.

6. Distribution och emballage

- Vägtransporter utförs av Schenker; sjötransporter utförs av DSV.
- Emballage: panelerna fraktas på träpallar som återtogs eller återvinns. Skyddsplast sorteras som plast och lämnas till återvinningsstation.

7. Byggskedet

- Panelerna monteras med rostfri skruv. Inga tätningsmedel, lim eller andra kemiska produkter används vid montering.
- Kapning sker med spånuppsamling så att spill inte hamnar i naturen.

8. Bruksskedet

- Ingen ytbehandling, målning eller kemiskt underhåll krävs under produktens livslängd.
- Rengöring sker med vatten.
- Panelen är genomfärgad och UV-stabiliserad, med en livslängd på 70 år eller mer.

9. Rivning och demontering

- Produkten är förberedd för miljöanpassad demontering: panelerna skruvas loss och kan därefter återbrukas eller materialåtervinnas.

10. Avfallshantering

- Paneler sorteras som vinyl/PVC och lämnas till återvinningscentral för materialåtervinning.
- Skruv återvinns som metall.
- Produkten är inte klassad som farligt avfall.

11. Innemiljö

Produkten är avsedd för utomhusbruk som fasadbeklädnad. Emissionskrav för innemiljö är inte tillämpliga för avsedd användning.

Deklarationen är upprättad av OnceWall AB 2026-08-21. Underlag: tillverkarens innehållsredovisning, BASTA-revisionsrapport 2022-1 (Bertil Krakenberger, 2022-07-07) samt produkternas registreringar i BASTA-registret (betygsnivå ALFA). Uppgifterna avser deklarerad produkt i färdigt utförande.