

Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: Peran SL LE Part A		Varugrupp/Varugrupsindelning:	
Utfärdandedatum: 2024-04-26		ID:	
KN-nomenklatur/SNI			
Varubeskrivning: Peran SL LE är en trekomponents, lågemitterande, lösningsmedelsfri och självutjämnande epoxigolvbeläggning. Produkten används tillsammans med Peran SL LE Part B och Peran SL LE Part C.			
Vid ändrad deklaration			
Ändringen avser:			
Ersätter version från (datum):		Kontrollerad utan ändring den	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	☐ Ja	☐ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:			
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn: Tremco CPG Sweden AB		Organisationsnr: 556371-9110	
Adress: Polhemsplatsen 5 411 03 Göteborg		Kontaktperson: Malin Lyckdal	
		Telefon: 0761-313949	
Webbplats: www.tremcocpg.eu		E-post: info-se@tremcocpg.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☐ Ja	☐ Nej
Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete:		
Övriga upplysningar		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej				
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant ☐					
Ange varans klassificering: Skin irrit.2 H315, Skin sens.1 H317, Eye irrit.2 H319, Aquatic Chronic. 2 H411, EUH 205						
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:						
Ingående Komponenter/material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassifi- cering	Kommentar	
	2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi) fenyl]propan	25-<50	CAS-nr 1675-54-3	H315, H317, H319, H411		
	henyleneoxymethylene]]bis (oxirane) and 2,2'-[methylenebis	25-<50	EG-nr 701-263-0	H315, H317, H411		
	1,6-Hexandioldiglycidyleter	10-<25	CAS-nr 16096-31-4	H315, H317, H319, H412		
	Fenol, metylstyrenerad.	2,5-<10	EG-nr 700-960-7	H315, H317, H412		
	Titandioxid	2,5-<10	CAS nr 13463-67-7	-		
	Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700	0,1-<1	CAS-nr 25068-38-6	H315, H317, H319, H411		
	4-Morfolinkarbaldehyd	0,1-<1	CAS-nr 4394-85-8	H317		
	Formaldehyd, oligomer reaktionsprodukt med 1-klor-2,3-epoxipropan och fenol	0,1-<1	CAS-nr 9003-36-5	H315, H317, H411		
Övriga upplysningar:						
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej	
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:			☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant	
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2024-04-26		
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja	☒ Nej			
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:						
Komponent	Material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:				☐ Ja	☒ Nej	
Om Ja, ange vilket material:						
Övriga upplysningar:						

4. Råvaror

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter):						
Råvaror						
Komponent	Material/råvara	Land för råvaruutvinning	Ort för råvaruutvinning	Land för tillverkning	Ort för tillverkning	Kommentar
Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år)					Vikts %	
Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, <10 år)					Vikts %	
Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866?					☐ Ja	☐ Nej
Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande? (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat6 USGBC program)					☐ Ja	☐ Nej
Om Ja, ange system/systemen:						
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?					☐ Ja	☐ Nej
Har träverket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg enligt detta?					☐ Ja	☐ Nej
Färger och lacker					☐ Ja	☐ Nej
Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger?					☐ Ja	☐ Nej

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?		☐ Ja ☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀):	kg CO ₂ -ekv	Ozonnedbrytning (ODP):	kg CFC 11-ekv
Försurning (AP):	kg SO ₂ -ekv.	Marknära ozon (POCP):	kg eten-ekv
Övergödning (EP):	kg (PO ₄) ⁻³ -ekv	Förnybar energi:	MJ
		Icke förnybar energi:	MJ
Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:			
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Retursystem för IBC (Schütz)			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara vid temperatur mellan 10 och 25 °C. Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker skall följas då det finns risk för hårdplastdamm vid rivning/slipning
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Golvet kan med fördel användas som underlag till ny beläggning.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Efter uthärdning hanteras hårdplaster som brännbart avfall.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Vid hantering av ohärdad produkt; ska Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker följas.
Ange avfallskod för den levererade varan: 080111*				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☒ Ja	☐ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Beroende av när avfallet uppkommer; i samband med installation: 080112; i samband med rivning 170203 (om enbart hårdplastavfall) eller 170904 (om det är blandat, ex. med betongunderlaget)				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat mätpunkt 1	Resultat mätpunkt 2	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
TVOC	0,092		mg/(m ² h)	Kammarmetod efter 28 dagar*	Mätning 2022 på system Peran SL LE
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar: *Kammarmetod efter 28 dagar enligt ISO 16000-9:2006, ISO 16000-6:2011 och M1-protokoll, ISO 16000-3:2001. Systemet uppfyller alla kriterier för M1-certifikat.					

Hänvisningar

Bilagor