



Emulsionsfärg

Matt tak- och väggfärg för invändig målning.

Produktbeskrivning

WIBO's Äkta Emulsionsfärg är en matt färg för väggar och tak inomhus. Produkten är miljö- och allergivänlig och används till torra ytor inomhus som inte är fuktbelastade. Färgen har mycket god täckkraft på de flesta underlag. Emulsionsfärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

Förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat.

För undvikande av blankfläckar – Emulsionsfärgen går att stryka på både sugande och icke-sugande underlag så länge hela ytan är samma.

Är ytan ojämnt sugande bör man jämna ut insugningen med ett lager WIBO Slipstrykningsfärg.

Vid rollning – undvik att sparmåla utan tejpa mot kant och gå hela vägen ut med rullen. Gå tillbaka och fyll i den sista centimetern med en pensel.

Skydda golv, möbler etc. innan ni börjar måla.

Målning

Färgen är klar att användas och skall inte spädas.

Använd roller eller pensel.

Färgen kan även appliceras med färgspruta om rätt storlek på munstycke används.

Färgen påförs normalt i 2 lager med 24 timmars tork emellan.

Efter målning / underhåll



Verktyg rengörs i såpa och vatten.

Färgrester får ej hållas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

Användningsområde	Väggar och tak inomhus
Bindemedel	Kokt linolja, cellulosalim
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	Ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 24 timmar
Verktyg	Pensel, roller, spruta
Åtgång	5-9 kvm/liter beroende på underlag

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se