

Tekniskt datablad

ME317

Krafttejp

Tejp för inomhusmiljö

04-11-2025 / V 4

Beskrivning

ME317 är ett förstärkt kraftpapper med modifierad akrylatdispersion, lösningsmedelsfritt klister.



Funktioner och Fördelar

- Fullständigt kompatibel med alla illbruck byggprodukter/membran
- Starkt kraftpapper
- Lätt att riva av för hand.
- Snabb och enkel applicering.

Användningsområde

Enkelsidig självhäftande armerad papperstejp. För lufttät limning av överlappningar med plastfolie . Även för skarvar i OSB-skivor och som lufttätningstejp för genomföringar.

Förpackning

levereras på 40m rullar, 8 rullar per kartong

Tillgänglig kulör

Gul

Hållbarhetstid

24 månader

Förvaring

svalt, torrt och inte utsatt för direkt väderpåverkan eller UV-strålning i originalförpackning

Tekniskt datablad

ME317

Krafttejp

Tekniska egenskaper

Dimensioner		Längd 40 meter /rulle Bredd 60mm
Byggnadsklassificering	DIN 4102	E
Ånggenomsläpplighet (Sd)		6,7 m
Luftgenomsläpplighet	DIN / EN 12207	0.012
Applicerings temperatur		- 10 °C to + 40 °C
Servicetemperatur		- 40 °C till + 90 °C
Åldersbeständighet		Förväntad livstid för produkten, 30 år eller mer vid korrekt montage enligt våra anvisningar

Applicing

Lossa skyddspapperet och placera tejpens ME317 centralt över skarven (t.ex. kanten på ett överlappande membran eller över en panelskarv) så att den minsta täckningen på varje underlag är 20 mm.

Dra gradvis bort skyddspapperet och klistra fast tejpens samtidigt som den hålls spänningsfri och skrynkelfri.

Tryck hårt manuellt för att förstärka fästet av tejpens. Användning av en sömrulle förbättrar vidhäftningen ytterligare i de flesta tillämpningar. Underlaget måste vara torrt och fritt från olja, fett, damm och andra anti-adhesiva komponenter. Limning på frusna ytor är inte möjlig. På porösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer rekommenderar vi att du använder primer ME904.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Certifikat

