



Hänglåslinka
med skyddskåpa

Eurolås

Kraftigt
svetsgångjärn

Kraftig
bakkantssäkring



För utsatta utrymmen

För utrymmen som saknar skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högt. Plåtväggen G550 byggs till insynsskyddad höjd i frontvägg (väggar angränsade till gemensamma utrymmen). Detta kombineras med G450 nät i förhöjningar och mellanväggar, för ökat ljus- och luftinsläpp samt för att underlätta installationen.

G550 plåt

- Certifierat av SBSC enligt Svenska stöldskyddsföreningens norm SSF 1990-06-30/B*.
- Dörrbladet är helsvetsat i kraftiga rör som ger ett extra böjmotstånd.
- Förstärkt karm med kraftiga svetsgångjärn.
- Extra kraftig hängslklinka och skyddskåpa.
- Bakkantsäkring för att försvåra uppbrytning av dörren.
- Plåten i dörrbladet är förstärkt med kryssbock, och svetsas inuti dörrbladet för att undvika vassa kanter.
- Panelerna och dörrarna sammanfogas med bult och mutter för att klara fordingarna i SSF 1990-06-30/B*.

Ytbehandling

- Vägg, tunn blank galvanisering.
- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Lås

- Hänglåslinka med skyddskåpa för hänglås.
- Förberedd för euro enkelcylinder, godkänt låshus enligt EN 12209 ingår. Till detta lås passar exempelvis ASSAs M20 version och cylindertyp M23 utan förlängningar.

Dörrdimensioner

- Høyder, 1900, 1700, 1500.
- Bredder, 900, 700, 500.

