

1. Torrpressade keramiska plattor med hög vattenabsorption E > 10 %, grupp BIII, bilaga (Annex) L, glaserad (GL)
2. Torrpressade keramiska plattor med hög vattenabsorption E > 10 %, grupp BIII, bilaga (Annex) G, glaserad (GL)
Storlekar (mm): 147x147x5,5; 197x197x7; 97x197x7 pre-cut; 97x197x7; 72x147x5,5; 64x197x7; 200x250x7; 200x400x8; 97x297x8
3. Användnings område:
Keramiska plattor för inomhusbruk på väggar
4. Tillverkarens namn samt kontakt adress

PUKKILA OY AB
Pitkämäenkatu 9, PL 29
FI-20251 Åbo
6. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
AVCP – klass 4
7. Produktens kvalitetskontroll och bekräftande förverkligas enligt AVCP klass 4 och dokumenteras hos tillverkaren
9. Angiven prestanda

Grundegenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklassning	A1 _{FL} (CWT)	EN 14411-1: 2006
Emission av farliga ämnen - cadmium - bly	ingen prestanda fastställd (NPD) ingen prestanda fastställd (NPD) SFS ISO 10545 - 15	
Böjhållfasthet	tjocklek <7,5 mm: 12 N/mm ² tjocklek ≥7,5 mm: 15 N/mm ² SFS ISO 10545 - 4	
Termisk chockbeständighet	Uppfylls SFS ISO 10545 - 9	
Långtidsbeständighet	Uppfylls	

10. Undertecknad för tillverkaren av: Veikko Virta, Produktionsdirektör

Åbo 31.5.2013

