

Prestandadeklaration nr. CPR-DE3/0444.1.swe

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Sopro FKM® XL 444

2. Avsedd användning:

Cementhaltigt murbruk för förhöjda krav för arbeten med kakel och plattor inom- och utomhus för väggar och golv

3. Tillverkare:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Tyskland), www.sopro.com

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 3 för typprovning
System 3 för reaktion vid brandpåverkan**

5. Harmoniserad standard:

EN 12004:2007 + A1:2012

Anmäda organ:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, identifikationsnr. 1211, har fastställt produktens prestanda med hänseende på typprovningen enligt System 3 på basis av stickprov som tillverkaren tillhandahållit.

MPA Dresden GmbH, identifikationsnr 0767, har fastställt produktens prestanda med hänseende på reaktion vid brandpåverkan enligt System 3 på basis av stickprov som tillverkaren tillhandahållit.

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A2-s1, d0 / A2_{fl}-s1
Bindningshållfasthet - Vidhäftningshållfasthet efter torr lagring	≥ 1,0 N/mm²
Beständighet - Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring - Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring - Vidhäftningshållfasthet efter lagring med frost/tö-växlingar	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²
Emission av farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Wiesbaden, 17/03/2021

ppa. Stefan Großmann,
chef för avd. ProduktTechnologie

